

Čalúnenie Valencia PERMABLOK3

Ochrana proti baktériám, odreninám a škvrnám - PERMABLOK3® vyrobený firmou Spradling predstavuje certifikovaný vinylový ochranný pot'ah, ktorý bol navrhnutý tak, aby vytvoril silnú účinnú bariéru voči trom najpodstatnejším problémom, s ktorými sa stretávame v zdravotníckych a stravovacích zariadeniach – baktériami, odermi a škvrnami. Aj napriek tomu, že to nie je na pohľad zrejmé, ochranné čalúnenie ostáva trvalo pekné pri minimálnej starostlivosti a plní viaceru funkcií.



Vynikajúca antibakteriálna ochrana - PERMABLOK3 má uplatnenie v prostredí s dôrazom na hygienu, pretože choroboplodné zárodky prežívajú aj pre ne v nehostinných podmienkach. Dôležité je aj to, že pot'ah chráni povrch pred rastom húb, plesní a spórami múčnatky, ktoré môžu spôsobovať nepríjemný zápach, nevzhľadné ružové a čierne škvrny, dokonca aj alergické reakcie. Znamená to, že PERMABLOK3 obsahujúci vinyl nielen dobre vyzerá, ale hlavne je vysoko odolný proti poškodeniam ako prasknutie, roztrhnutie a strata pružnosti. Takže z akéhokoľvek hľadiska, či už z hygienického, kozmetického alebo z hľadiska zloženia, PERMABLOK3 poskytuje vynikajúcu antibakteriálnu ochranu, na ktorú sa zdravotnícke a stravovacie zariadenia môžu spoľahnúť.

Dokonalá ochrana proti škvrnám - Väčšina každodenných škvŕn, ktoré vznikajú pri častom používaní, ako napríklad masné škvrny, škvrny od krvi, opaľovacieho krému, pastelu, kečupu a čiernych fixiek je možné ihneď zotrieť z vinylového PERMABLOK3. Stačí použiť jemné mydlo a vodu. Na veľmi odolné škvrny sa môžu použiť ako čistiaci prostriedok rozpúšťadlá s rôznou koncentráciou, ktoré čalúnenie nepoškodia. Patrí medzi ne alkohol, nafta a bielicidlo. (Je potrebné sa vyhnúť abrazívnym čistiacim prostriedkom pre domácnosť a oceľovej vlne – vid'. návod na použitie Starostlivosť a čistenie - pokyny.)

Vynikajúca ochrana proti hubám - PERMABLOK3 sa vyznačuje fungicídnou ochranou, rezistenciou voči Gram pozitívnym a Gram negatívnym baktériám, vláknitým hubám a kvasinkám.

Povrchové úpravy a ošetrovanie

- Vynikajúca odolnosť voči oderu (>300.000 cyklov) - Martindale (EN ISO 12947:1999 Časť 2)
- UV - Odolnosť XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479
- Nepriepustnosť
- Chemická odolnosť
- Odolnosť voči ohňu
- Odolnosť voči slinám a potu
- Odolnosť voči krvi
- Odolnosť voči moču
- Odolnosť voči prasknutiu v chlade do - 23 °C
- Podklad tváre odolný voči plesniam
- Povrchová úprava proti škvrnám
- Ľahko umývateľné

